

Elektrischer Winkelschleifer

GA4530R

720 W • 115 mm • 11 000 min⁻¹

**Winkelschleifer zum Trennen und Schleifen mit
Wiederanlaufschutz**

Schleifer mit Wiederanlaufschutz, um einen unbeabsichtigten Wiederanlauf der Maschine zu verhindern. Schlankes Motorgehäuse mit kleinem Umfang von 179 mm für einen besseren Griff. Hochwertiger Motor mit exzellenter Hitzebeständigkeit.



TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	30 mm
Spindelgewinde	M14
Schleifscheibendurchmesser	115 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalleistungspegel	96 dB(A)
Schalldruckpegel	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	1,8 - 2,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	266 x 130 x 108 mm
Maximale Leistung	960 W
Bohrung	22,23 mm
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s ²
Messunsicherheit (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s ²

EAN Code 0088381808507

[Link zur Produktseite - www.makita.ch](http://www.makita.ch)

EIGENSCHAFTEN

- Makita Hochleistungsmotor mit extra langer Lebensdauer durch hohe Hitzebeständigkeit.
- Das Labyrinthdesign im Motorraum schützt den Motor vor Verunreinigungen.
- Spindelarretierung.



VERWANDTE PRODUKTE

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

123098-1

Schutzhaube zum Schleifen Ø115



153489-2

Standard Seitengriff M8



197610-3

Langer Nockenschlüssel 35 mm



224415-9

Innenflansch Ø 42 mm



224554-5

Flanschmutter M14



OPTIONALES ZUBEHÖR

122910-2

Schutzhaube zum Trennen Ø115



192227-7

Superflansch Ø 47 mm M14



195239-9

Absaughaube für Winkelschleifer



195354-9

Ezynut Flanschmutter M14



196845-3

Absaughaube Alu mit



199709-0

Schutzhaubenabdeckung zum



224415-9

Innenflansch Ø 42 mm



B-13085

Diamanttrennscheibe COMET

